

**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**

mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK
-----------	---

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA  
-POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE  
-DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW .VERZÄHNUNGSFRÄSEN MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
0621100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0622100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG	
-	VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
-	Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
-	Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

**DN SOLUTIONS (DOOSAN) BMT 55**


MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100-2600Y/SY 16ST. - PUMA TW2600 10ST. - PUMA DNT2100-2600M (BMT55)  
PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - SMX2100ST - PUMA H250TH - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST./16ST.

**MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE**

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug

Subject to change without notice.



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com

