

**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
					Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite			CHUB19_SP3	CHUB32	CHESL06	CHTAER16ZC
MYA0080316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHESL06	CHTAER16ZC
MYA0080416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHESL06	CHTAER16ZC


MIYANO

MOD: ABX-51/64 SY/TH2/TH3 - BND-51 C/S/SY - BNE-34/51 S/SY/MSY - BNJ-34/42/51 S/SY - BNX-42/51 SY

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



MYA336-2-00

Subject to change without notice.

09/2024