

**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**

- mm / inch - N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK


PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA  
 -POLYGON CUTTING/GEAR HOBGING FUNCTION MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE  
 -DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW. VERZÄHNUNGSFRÄSEN MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

Cod. MT	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
				X				X	C HUB13	C HUB24
OKU1711100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	C HUB13	C HUB24	C HESL08
OKU1712100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	C HUB13	C HUB24	C HESL08

**OKUMA**  
 MOD: LB2000-2500-3000EX(I) M/MY/MW/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) M/MY/MW/MYW - LU3000EX M/MY/MW  
 MULTUS U3000/4000/5000 2SW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000e M/MY

**MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE**  
 Driven gear hobber  
 Angetriebenes Zahnradwaeltzraes-Werkzeug



**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com



OKU340-4-00

Subject to change without notice.